回転ミラー 施工・取扱説明書

SA-668

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

⚠取付けに関するご注意

●石膏ボードなどに取り付ける場合、最低９㎜以上の裏板を使用してください。
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
●ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。

⚠ご使用に関するご注意

●本製品施工後の耐荷重は1kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
●用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
●本体はガラス鏡ですので落下等の強い衝撃を与えると、割れるおそれがありますのでご注意下さい。
●本製品は鏡部が回転しますが、必要以上に回転させたり、無理な負荷をかけたりしますと破損等の恐れがあります。また指等挟まないようにご注意下さい。
●からぶきで落ちない汚れのお手入れは、水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。ベンジンシンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

◎取付け手順

①取付け位置を決め、支柱プレート裏面の両面テープで壁面に取り付けます。
②支柱プレートに支柱プレート固定ネジとバネ座金にて取付けます。
③本体脚部を支柱プレートのブラケット部に上から差込み、下から本体固定ネジを上下２ヶ所にプラスドライバーにて締め固定します。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp